

Saramonic Witalk9 3S / 5S / 7S / 9S

Sistema de auriculares inalámbricos con intercomunicador full-duplex para 9 personas

Códigos: (3S): EP0041300151 / (5S): EP0041300153 / (7S): EP0041300155 / (9S): EP0041300122



La serie **Saramonic WiTalk9** es una gama de sistemas de intercomunicación inalámbrica profesional a 1.9 GHz, diseñada para facilitar la comunicación clara y confiable en equipos de trabajo. Con opciones que van desde 3 hasta 9 usuarios, esta serie ofrece soluciones versátiles para operaciones a gran escala, eventos exigentes y entornos profesionales donde la coordinación eficiente es esencial.

Todos los modelos de la serie proporcionan una calidad de sonido excepcional, un alcance de hasta 500 m en línea de vista y la capacidad de expansión para soportar hasta 30 usuarios, asegurando que cada miembro del equipo esté siempre conectado. Cada sistema incluye transmisores con baterías de liberación rápida, cargadores con capacidad adecuada al tamaño del equipo (6 a 10 bahías), y un estuche resistente con cremallera para mantener el equipo seguro y organizado. Esta serie se adapta a necesidades variadas, desde equipos pequeños hasta configuraciones más amplias, sin comprometer el rendimiento ni la calidad.

Características principales:

- Diseño de doble antena con alcance líder en la industria de 500 m en línea de vista en la frecuencia de 1.9 GHz.
- Auriculares con resistencia al agua IPX5 y protección contra viento de nivel 3.
- Posibilidad de conexión remota a través de Teams o Zoom.
- Conjunto de 3 micrófonos para cancelar el ruido en los ambientes más ruidosos (cancelación de ruido AGC).
- Expansión escalable sin hub para hasta 30 personas.
- Control de volumen integrado.
- Autonomía de hasta 15 horas en auriculares remotos y 9 horas en el auricular maestro por carga.

Importador oficial: Foto Técnica Import | www.fototecnica.com | info@fototecnica.com | T. 93 245 27 23














Imágenes utilizadas con fines ilustrativos. Los productos pueden variar ligeramente de las fotos mostradas.

FotoTécnica
Import

Incluye:

Foto de ejemplo del kit: Saramonic WiTalk9 9S



	Producto	3S	5S	7S	9S
	WiTalk9-SMH Auricular Master	x1	x1	x1	x1
	WiTalk9-SRH Auricular Remoto	x2	x4	x6	x8
	Batería reemplazable	x6	x10	x14	x18
	Base de carga para 6 unidades	x1	-	-	-
	Base de carga para 10 unidades	-	x1	x1	x1
	Fuente de alimentación para base de carga + adaptadores	x1	x1	x1	x1
	Almohadilla de espuma supraaural	x3	x5	x7	x9
	Almohadilla de gel refrigerante circumaural	x3	x5	x7	x9
	Almohadilla refrigerante circumaural	x3	x5	x7	x9
	Paraviento de espuma para micrófono	x3	x5	x7	x9
	Hoja de pegatinas numeradas para auriculares	x3	x3	x3	x3
	Bolsa con cordón para auriculares	x3	x5	x7	x9
	Estuche de transporte	x1	x1	x1	x1

Especificaciones Técnicas:

9.1. Auricular Maestro WiTalk9-SMH y Auricular Remoto WiTalk9-SRH (3S, 5S, 7S, 9S)

Especificaciones	Detalle
Rango de Transmisión	≥ 500m
Modo de Modulación	GFSK
Profundidad de Bits / Tasa de Muestreo	16-bit / 16kHz (con 8 auriculares remotos conectados)
Retraso de Voz	≤ 83ms (con 8 auriculares remotos conectados)
Sensibilidad de Recepción	< -93dB
Profundidad de Cancelación de Ruido	50dB
Respuesta de Frecuencia	150Hz - 8kHz
Relación Señal-Ruido	>65dB
Distorsión	< 1%@94dB SPL, 1kHz
Tipo de Micrófono	Electret
SPL de Entrada	> 100dB SPL
SPL de Salida	128dB
Capacidad de la Batería	1450mAh
Requisitos de Energía	Alimentado por batería o puerto de carga USB-C
Autonomía - Auricular Maestro	≥10 horas (con 4 auriculares remotos) / ≥9 horas (con 8 auriculares remotos)
Autonomía - Auricular Remoto	≥15 horas
Tiempo de Carga	≤3.5 horas (vía puerto USB-C en modo apagado)
Peso	228g (con cojín de espuma y batería incluidos)
Temperatura de Trabajo	-10°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 55°C

9.2. Batería WiTalk9-BP (3S, 5S, 7S, 9S)

Especificaciones	Detalle
Tipo	Li-Polímero
Capacidad	3.7V - 1450mAh - 5.365Wh
Dimensiones	48 × 34 × 13 mm
Peso	34 g

9.3. Base de Carga

Especificación	WiTalk9-CB6 6-Slot (3S)	WiTalk9-CB10 10-Slot (5S, 7S, 9S)
Puerto	Jack DC	Jack DC
Dimensiones	153 × 127 × 31 mm	231 × 127 × 31 mm
Peso	192.5 g	298 g
Potencia de carga	< 20W	< 20W
Rango de suministro de energía	12V ± 10%	12V ± 10%
Corriente	< 1.6 A	< 1.6 A
Tiempo de carga	≤ 3.5 horas	≤ 3.5 horas
Temperatura de operación	0°C ~ 50°C	0°C ~ 50°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C